


Gamme : Neo Duo

Réf : 64703 - NEO DUO® simple sur plage 7/11 sec 1,9 l/min GRIS



Pression d'utilisation recommandée

- 1 à 5 bars

Fonctionnement

- Déclenchement souple et intuitif par action de levier sur la manette ergonomique vers le haut et/ou le bas
- Adapté pour PMR, enfants ou personnes âgées

Débit :

- 1,9 l/min à 3 bar avec spray régulé intégré
- Dispositif anti-coup de bélier

Durée d'écoulement :

- Temporisation courte : 7 secondes (± 3 secondes) - manette vers le haut (mouillage)
- Temporisation longue : 11 secondes (± 3 secondes) - manette vers le bas (rinçage)
- Temporisations modifiables sur les 2 positions avec 7, 11 ou 15 sec (± 5 secondes)

Alimentation hydraulique

- M G 1/2" x 40mm pour eau froide ou pré mitigée

Matière et finition:

- Corps et capot en laiton | Finition chromée
- Manette ergonomique en polymère technique bi-injection | Finition grise et noire

Résistance thermique

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

Livré avec

- 1 Joint filtre
- 1 Joint d'embase
- 1 Ecrou de fixation + 1 rondelle inox
- 1 Ecrou pour tube cuivre 12 x 14
- 1 joint plat caoutchouc
- 1 repère de couleur autocollant

Normes / Agréments

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- Certifié NF Classe acoustique I