

Protección efectiva contra la formación de sarro: Ablandadores SYR LEX SMART.



Conexión WiFi (opcional)



Ablandadores de agua independientes LEXSMART

- Pantalla touch para fácil navegación
- Unidad de control compacta
- Análisis y estadísticas en el menú
- Ajuste de los intervalos de regeneración en base a consumos reales
- Conexión WiFi opcional mediante stick USB para luego ingresar mediante el App de SYR
- Accesorios de instalación incluidos

Unidad de control compacta

Opción de análisis y estadísticas



Especificaciones Técnicas:

Presión de Operación:	Min. 2 bar, max. 8 bar
Temperatura de Operación:	Min. 5 °C, max. 30 °C
Temperatura Ambiente:	Min. 5 °C, max. 40 °C
Fluido:	Agua potable
Consumo de energía:	6 W / 220 V / 50/60 Hz
Capacidad de tanque de sal	5 litros 12 litros 20 litros 30 litros
Flujo con Δp 1.0 bar	2.1 m ³ /h 2.5 m ³ /h 2.8 m ³ /h 3.0 m ³ /h
Capacidad del tanque de resina (en m ³)	10 x °dH 24 x °dH 40 x °dH 60 x °dH

Flujos máximos al cual la unidad puede ser operada. Agua extremadamente dura puede reducir el flujo indicado.

Serial number	LEXsmart 5 l	1500.03.005
	LEXsmart 12 l	1500.03.012
	LEXsmart 20 l	1500.03.020
	LEXsmart 30 l	1500.03.030



Innovative solutions for smart people