

Bridas Flexibles para Sanitario

PB-150 / PB-155 / PB-200 / PB-205 / PB-300

- ✓ NO requieren cuello de cera.
- ✓ Sello hermético que evita el retorno de gases, malos olores y filtraciones.
- ✓ Se adaptan perfectamente a tuberías ovaladas, inclinadas o con desfasamiento.
- ✓ Sólida fijación al piso.
- ✓ No reducen el flujo de la descarga.
- ✓ Vida útil igual a la del sanitario.




¡La **NUEVA** forma de
instalar tu **SANITARIO**!


Patentes: 255,976 / 286,520 / 7,188,376 / 7,814,580 / Otras patentes en trámite

PRODUCTO
MEXICANO ✓


Aplicaciones Brida Corta




Tubería normal




Tubería inclinada




Tubería en Desfasamiento hasta 2.5 cm




Tubería "T" o codo




Aplicaciones Brida Larga




Tubería normal



Tubería inclinada



Tubería con Desfasamiento hasta 5 cm



Sello hermético



Modelos y Medidas

Medidas	Modelo	Usos	Diámetro del Tubo
3" Corta	PB-150	PVC	75 mm
3" Corta	PB-155	PVC	90 mm
4" Corta	PB-200	PVC, Fierro Fundido y Barro	100 mm
4" Corta	PB-205	PVC	115 mm
4" Larga	PB-300	PVC, Fierro Fundido y Barro	100 mm

Fabricadas en materiales vírgenes de alta calidad:

- ✓ Material rígido: ABS
- ✓ Material flexible: PVC

Desventajas de las Bridas Rígidas

- * No garantiza un sello hermético con el sanitario.
- * Reduce el flujo de descarga.
- * No se adapta a tuberías inclinadas, ovaladas ni de diferentes espesores.
- * Necesita cementarse a la tubería.

Desventajas de los Cuellos de Cera

- * No fija el sanitario al piso.
- * Se deforma al instalar, creando la posibilidad de filtraciones.
- * Atrae bichos y roedores.
- * Su vida útil es corta.